

	Název	T-Turf S6.09 Pro
	Technologie	všívání
	Použití	sport
	Klasifikace	EN 15330-1 / FIFA*
Specifikace vláken	Příže T1	PA-monofilamentní antistatická
	dtex	8 × 900
	Hustota	120 µm × 0,8 mm
	Výška vlasu	15 mm
	Počet vpichů	cca 14 200/m ² (cca 11 900/yd ²)
	Hmotnost vlasu	640 g/m ² (19 oz/yd ²)
	Počet stébel	226 800/m ² (189 600/yd ²)
	Rozteč	1/2"
	Příže T2 + T3	PE-monofilamenty, C-profil + kosočtverec
	dtex	6 × 2000 + 8 × 1525
	Hustota	220 µm × 1,5 mm + 220 µm × 1 mm
	Výška vlasu	27/32 mm
	Počet vpichů	cca 2 × 14 200/m ² (2 × 11 900/yd ²)
	Hmotnost příže	1060 + 1250 g/m ² (31 oz + 37 oz/yd ²)
	Počet stébel	170 100 + 226 800/m ² (142 200 + 189 600/yd ²)
	Rozteč	2 × 1/2"
	Výška vlasu	32 mm
	Hmotnost vlasu	cca 2 950 g/m ² (87 oz/yd ²)
T-Back	Primární podkladová vrstva	skelné vlákno / PES- / PP-tkanina
	Hmotnost	360 g/m ² (10,5 oz/yd ²)
	Sekundární podkladová vrstva	latex
T-Turf S6.09 Pro	Celková hmotnost	cca 4700 g/m ² (139 oz/yd ²)
	Celková tloušťka	34 mm
	Šířka role	cca 4 m (13 stop 2 palce)
	Délka role	podle požadavku
	Přilnavost chomáčků za mokra	> 40 N
	Napojování	přilepení pomocí PU lepidla nebo sešití
Tlumicí podložka	Materiál	EPP-pěna
	Hmotnost	40 kg/m ³
	Rozměry	80 cm × 120 cm × 3 cm
	Hmotnost jednoho kusu	cca 1,15 kg
	Způsob spojování	přepletování nebo podobné ekvivalentní elastické vypodložení
Funkční parametry	Vodopropustnost	> 2160 mm/h
	Hořlavost	Třída I podle DIN 51960
	Tlumení nárazů	60–65 %

04. 03. 2011

Tolerance specifikací: ±10 %

Údaje o produktu podléhají změnám v důsledku aplikace nejmodernějších poznatků a technického pokroku.

System instalace

Umělý trávnik T-Turf se vyrábí a dodává v páslech o šířce přibližně 4 m. Pokud je to technicky možné, odpovídá délka pásů rozměrům příslušného hřiště. Průběžné značení a ohraničení hřiště je integrováno během procesu vsívání, ostatní značení se včleňuje až na místě. Spoje trávnikových pásů a včleněných ohraničení se realizují lepicí páskou nebo sešitím.

Za účelem trvalého uchycení volně položeného trávniku musí být hranice trávniku opatřeny pevným upínacím mechanismem.

Poznámka!

Role umělého trávniku je třeba přivést na místo až v okamžiku instalace, aby se zabránilo stlačení. Pokud mají být role krátkodobě uskladněny v místě instalace, musí být položeny vedle sebe; není dovoleno pokládat je na sebe.