

Název **T-FLOOR T7 PRO**

Použití Tenisové kurty

Další účel použití Antistatický povrch

Typ Vpichovaný povrch (1/8")

Stavba vláken Smyčka s texturou proměnné výšky (high-low)

Materiál vlákna Nekonečné vlákno ze 100% polyamidu, Aquafil, trvale antistatický

Způsob barvení Barvení pigmenty

Primární podkladová vrstva Syntetické rouno

Sekundární podkladová vrstva TIARA TEXBAC nebo TIARA T-FOAM

	TEXBAC	T-FOAM
Hmotnost vlákna	asi 1220 g/m <sup>2</sup> (asi 36 oz/sq.yd)	asi 1220 g/m <sup>2</sup> (asi 36 oz/sq.yd)
Celková hmotnost	asi 2650 g/m <sup>2</sup> (asi 78 oz/sq.yd)	asi 2900 g/m <sup>2</sup> (asi 86 oz/sq.yd)
Počet smyček	asi 141 000 m <sup>2</sup> (asi 118 000/sq.yd)	asi 141 000 m <sup>2</sup> (asi 118 000/sq.yd)
Hustota vlákna	asi 4,0 – 4,5 mm (5/32" – 3/16")	asi 4,0 – 4,5 mm (5/32" – 3/16")
Celková hustota	asi 7,5 mm (9/32")	asi 9,5 mm (3/8")

Zkouška znečišťujícími látkami licence GuT

Hořlavost VKF 5.3 / EN 13501-1 Cf1 – s1 (TEXBAC)

Elektrostatický náboj ≤ 2 kV (ISO 6356)

Šířka	408 cm (13'4") Atypická šířka omezuje napojování a odpad
Délka role	Podle požadavku
Zákaznické odstíny	Při odběru nejméně 1500 m <sup>2</sup> (1800 sq.yd) – cena na požádání
Dodávané množství	Po celých rolích
Pokládka	Přilepení k podkladu
Zvláštní charakteristiky	Skvělá barvostálost a odolnost vůči čisticím prostředkům
Čáry	Bílé, dostupné v šířkách 5, 7 nebo 10 cm (2", 2 ¾" nebo 4"). Ideální značení pro bezproblémovou hru, vyrobené ze stejného materiálu a s použitím stejné textury jako základní povrch T-Floor. Díky shodnému provedení značení a základního povrchu T-Floor je zaručen konzistentní odskok míčku.
Granulát	Tenisový povrch SPORTISCA T-Floor T7 PRO se dodává buď jako texturovaný velurový povrch umožňující snadné změny směru při hře v obuvi s hladkou podrážkou se vsypem granulátu v množství asi 100 g/m <sup>2</sup> (3 oz/sq.yd), nebo jako skluzný povrch umožňující snadné skluzy při hře v obuvi s profilovou podrážkou se vsypem granulátu v množství asi 200 až 350 g/m <sup>2</sup> (6 až 10 oz/sq.yd).
Údržba	S granulátem: Po každém použití zameťte speciálním koštětem. Dvakrát za týden očistěte speciálním čisticím prostředkem. Bez granulátu: Pravidelně dvakrát týdně vyčistěte vysavačem s kartáčovacím nástavcem.

#### Odstíny

